# PRIMER BHH

**Prestatieverklaring volgens verordening (EU) nr. 305/2011, bijlage III (Bouwproductenverordening)**

| | |
|---|---|
| **1.** Producttype: unieke identificatiecode van het producttype: | Quartzline Primer BHH |
| **2.** Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4: | Primer BHH, batchnr.: zie verpakking |
| **3.** Beoogd gebruik of beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: | 2-componenten epoxy primer en schraplaag EN 13813: SR – B1,5 |
| **4.** Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5: | Quartzline B.V., W.A. Boogaerdtstraat 5, NL-3316 BN Dordrecht |
| **5.** Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: | Niet relevant (zie punt 4) |
| **6.** Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V van de Bouwproductenverordening: | Systeem 3 voor reactie bij brand, Systeem 4 voor de overige kenmerken |
| **7.** Aangemelde instantie (geharmoniseerde norm): indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: | FIRE-LAB sp. z o.o., ul. Szałwiowa 9, 03-167 Warschau, Polen (aangemelde instantie nr. 2904) heeft onder systeem 3 de brandproeven uitgevoerd en classificatierapporten nr. RKS/135/10/2026 en RKS/134/10/2026 opgesteld. |
| **8.** Aangemelde instantie (ETA): indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: | Niet relevant |

## 9. AANGEGEVEN PRESTATIE

| Essentiële kenmerken | Prestaties | Norm | Geharmoniseerde technische specificatie |
|---|---|---|---|
| **Reactie bij brand** | Bfl-s2 [1)] | EN 13501-1 | EN 13813 |
| **Onthechting van corrosieve substanties** | SR | EN 13813 | EN 13813 |
| **Waterdampdoorlaatbaarheid** | NPD | EN ISO 7783-1 | EN 13813 |
| **Slijtvastheid** | NPD [2)] | EN 13892-4 | EN 13813 |
| **Hechtsterkte** | ≥ B1,5 | EN 13892-8 | EN 13813 |
| **Impact resistentie** | NPD | EN ISO 6272 | EN 13813 |
| **Geluidsisolatie** | NPD | EN ISO 140-1 | EN 13813 |
| **Geluidsabsorptie** | NPD | EN ISO 354 | EN 13813 |
| **Warmteweerstand** | NPD | EN 12664 | EN 13813 |
| **Chemische bestendigheid** | NPD | EN 13529 | EN 13813 |

1) Bfl-s2 geldt bij toepassing in het systeem Primer BHH (Resin TP Excellent UV, Primer BHH, ingestrooid kwartszand, Coating PU MG Matt), systeemdikte 0,5–6 mm, volgens classificatierapport RKS/135/10/2026 van FIRE-LAB. Bfl-s2 geldt ook bij toepassing als primer in het systeem Coating EPG (primer, SL-EP Scratchcoat, Coating EPG, ingestrooid kwartszand, Coating PU SG Coloured), op basis van classificatierapport RKS/134/10/2026 van FIRE-LAB, getest met Z Slow als primer. In andere opbouwen geldt Efl conform Commissiebesluit 2010/85/EU.
2) Geen prestatie vastgesteld (No Performance Determined)

CE

**Quartzline BV**
**18**
DoP01BWHH018
**EN 13813:2002**

## 10. VERKLARING

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Dordrecht, 23 oktober 2026



**Peter Groeneweg**
Research and Development