

The Quartzline logo features the brand name in a bold, black, sans-serif font. A thick green horizontal bar is positioned behind the letters 'Quartz', creating a modern, graphic look.

PRODUCT

OPMERKING

VERPAKKING

VERBRUIK CA. GR/M²

PRIMER

Primer Universal

Verdunnen:
130gr Primer Universal + 390gr water

10 kg

520

EGALISATIE

Cementitious SL
Underlayment 2-20MM NF

Voor het egaliseren van ondergronden
zoals **beton en cement gebonden**
dekvloeren

25 kg

1650* *per mm

OF

Alpha SL Underlayment
2-20MM

Voor het egaliseren van **calciumsulfaat**
gebonden ondergronden, zoals anhydriet
of alpha-halfhydraat vloeren.

25 kg

1650* *per mm

PRIMER

Primer Universal

Wanneer het vocht uit de primer
verdampt is kan de Corques Liquid Lino
aangebracht worden

10 kg

125-150

OF

Primer PU BHH

Wordt gekenmerkt door een circa 100%
vastestof gehalte en een zeer goede
hechting op normaal tot sterk zuigende
ondergronden

15 kg

125-150

VLOERBEDEKKING

Corques Liquid Lino

Gebruik voor het aanbrengen tandstrip
4700-280-78 en na het aanbrengen
narollen met een metalen stekelroller

15 kg

1000* *per m

COATING

Coating PU Extra Matt

Deze coating heeft een goede slijtweerstand
en zorgt voor een extra matt afwerking.

5 kg

125