

QUARTZLINE CEM LAVA

Version 1.0 - mars 2025

CEM LAVA est composé de fines granulés minéraux auxquels un liant en résine époxy bicomposant a été ajouté. Le résultat est un sol extrêmement solide et excellent en résistance aux rayures.



CEM LAVA				
Produit	Consommation GR/M ²	Emballage	Description	Outils
COUCHE 1				
Primer Universal	130 gr Primer + 390 gr water	10kg	Apprêt universel	Nylon roller
COUCHE 2				
Alpha SL 2-20	1650 per mm	25 kg	Pour les supports liés au sulfate de calcium tels que l'anhydrite et l'alpha hémihydrate.	Râteau de lissage
OU				
Cementitious SL 2-20	1650 per mm	25 kg	Pour les supports en béton et à base de ciment.	Râteau de lissage
COUCHE 3				
Primer CL	150-200	7,5 kg	Les granulés dans l'apprêt assurent une bonne adhérence de la Cem Lava Base.	Nylon roller
COUCHE 4				
Cem Lava Base	800-1000	20 kg	Ceci est la couche grossière.	Couteau à enduire
COUCHE 5				
Cem Lava Top	600-800	10 kg	Ceci est la couche fine.	Couteau à enduire
COUCHE 6				
Coating PU MG Matt	125-150	5 kg	Ce revêtement offre une bonne résistance à l'usure et procure une finition mate.	Micro roller

