

# QUARTZLINE CEM LAVA

Version 1.0 – März 2025

**CEM LAVA besteht aus feinen Mineralkörnern, denen ein Zweikomponenten-Epoxydharz-Bindemittel zugesetzt wird. Das Ergebnis ist ein extrem widerstandsfähiger und ausgezeichnet kratzfester Boden.**



CEM LAVA				
Produkt	Verbrauch GR/m <sup>2</sup>	Verpackung	Beschreibung	Werkzeuge
<b>SCHICHT 1</b>				
Primer Universal	130 g Grundierung + 390 g Wasser	10kg	Universeller Primer	Nylon-Fellrolle und Überrollbügel
<b>SCHICHT 2</b>				
Alpha SL 2-20	1650 pro mm	25 kg	Für calciumsulfatgebundene Substrate wie Anhydrit und Alpha-Halbhydrat	Schwedisches Messer oder Nivellierungswischer
<b>ODER</b>				
Cementitious SL 2-20	1650 pro mm	25 kg	Für Beton und zementgebundene Substrate	Schwedisches Messer oder Nivellierungswischer
<b>SCHICHT 3</b>				
Primer CL	150-200	7,5 kg	Die Granulate in der Grundierung sorgen für eine gute Haftung der Cem Lava Base	Nylon-Fellrolle und Überrollbügel
<b>SCHICHT 4</b>				
Cem Lava Base	800-1000	20 kg	Dies ist die grobe Schicht	Französische Spackmes
<b>SCHICHT 5</b>				
Cem Lava Top	600-800	10 kg	Das ist die feine Schicht	Französische Spackmes
<b>SCHICHT 6</b>				
Coating PU MG Matt	125-150	5 kg	Diese Beschichtung hat eine gute Abnutzungsbeständigkeit und sorgt für eine matte Oberfläche	Mikrofaser-Fellrolle und Überrollbügel

