



Cementitious Micro Produktübersicht



Cem Micro besteht aus der grobkörnigen Micro Base und der feinen Micro Top: langlebige Mikrozeemente für Böden und Wände mit hervorragenden technischen Eigenschaften und einer hochwertigen Optik. Dank der hohen Weißheit eignet sich das System ideal für Einfärbungen in nahezu allen RAL-, NCS- und Sikkens-Farbtönen und ist flüssigkeitsdicht, sodass keine Feuchtigkeit unter die Deckschicht eindringen kann.




Schicht 1: Grundierung

Produkt	Zweck	Verbrauch
 Primer Universal	Universelle Grundierung zur Verfestigung des Untergrundes, Reduzierung der Saugfähigkeit und Verbesserung der Haftung nachfolgender Schichten.	± 100-150 g/m ²
 Primer GP	Schnell trocknende, gefüllte Grundierung mit leichter Struktur für optimale Haftung und gute Verarbeitbarkeit zementgebundener Mikrosysteme.	± 150-250 g/m ²


Schicht 2: Basisschicht

Produkt	Zweck	Verbrauch
 Cementitious Micro Base	Zementgebundene Basisschicht als tragende und egalisierende Unterlage für das Mikrozeementsystem.	± 1,2-2,0 kg/m ²
 Cementitious Micro top	Feine zementgebundene Deckschicht, die die endgültige Struktur, Optik und Dichte der Oberfläche bestimmt.	± 0,4-0,8 kg/m ²

Schicht 3: Zwischenschicht

Produkt	Zweck	Verbrauch
 Coating CMT	Transparente, abriebfeste Zwischenschicht zur Versiegelung des Mikrozeements und Vorbereitung für die PU-Deckbeschichtung.	± 100-150 g/m ²

Schicht 4: Deckbeschichtung

Produkt	Zweck	Verbrauch
 Coating PU SG (matt/seidenglänzend)	Polyurethan-Endbeschichtung zum Schutz vor Wasser, Schmutz und Abrieb.	± 80-120 g/m ²