

Productoverzicht Cem Micro

Cem Micro bestaat uit de grofkorrelige Micro Base en de fijne Micro Top: duurzame microcementen voor vloeren en wanden met uitstekende technische eigenschappen en een fraaie uitstraling. Dankzij de hoge witheid is het systeem ideaal voor het kleuren in vrijwel alle RAL-, NCS- en Sikkens-kleuren en is het vloeistofdicht, zodat er geen vocht onder de deklaag kan binnendringen.



Laag 1: 1° Primer (optioneel)

Product	Toepassing	Verbruik
 Primer Universal	Universele primer voor het verstevigen van de ondergrond, het verminderen van de zuigkracht en het verbeteren van de hechting van volgende lagen.	± 100–150 g/m ²

Laag 2: 2° Primer

Product	Toepassing	Verbruik
 Primer GP	Sneldrogende, gevulde primer met lichte structuur voor optimale hechting en goede verwerkbaarheid van cementgebonden microsystemen.	± 150–250 g/m ²

Laag 3: Base laag

Product	Toepassing	Verbruik
 Cementitious Micro Base	Cementgebonden basislaag als dragende en egaliserende ondergrond voor het microcement-systeem.	± 1,2–2,0 kg/m ²

Laag 4: Top laag

Product	Toepassing	Verbruik
 Cementitious Micro top	Fijne cementgebonden toplaag die de uiteindelijke structuur, het uiterlijk en de dichtheid van het oppervlak bepaalt.	± 0,4–0,8 kg/m ²

Laag 5: Topcoat

Product	Toepassing	Verbruik
 Coating CMT	Transparante, slijtvaste tussenlaag voor het verzegelen van het microcement en ter voorbereiding op de PU-toplaag.	± 100–150 g/m ²

Laag 6: 2° Topcoat

Product	Toepassing	Verbruik
 Coating PU SG (Matt / Satin Gloss)	Polyurethaan-eindcoating ter bescherming tegen water, vuil en slijtage.	± 80–120 g/m ²

