

QUARTZLINE CEM DECORATIVE

Versie 1.0 – Oktober 2026

CEM Decorative is een cementgebonden gietvloer voor een moderne vloer met een betonachtige uitstraling. De witte basis maakt samen met het Quartzline kleurenmengsysteem vrijwel alle kleuren mogelijk. De uiteindelijke betonlook wordt bepaald door de hand van de vakman.



CEM DECORATIVE: PRODUCT OPTIES PER LAAG

Product	Beschrijving	Verbruik
LAAG 1: Primer of schraplaag		
Primer BHH	Epoxyprimer voor poreuze ondergronden	150–300 g/m ²
SL-EP Scratchcoat	Epoxy schraplaag voor poriënvulling en egalisatie	500–1.500 g/m ²
LAAG 2: Instrooilaag		
Mortel 0,4-0,8 mm	Quartz ingestrooid voor hechting	ca. 2 kg/m ²
LAAG 3: 2e Primer		
Primer Universal	Acrylaatprimer voor poreuze ondergronden	150–500 g/m ²
LAAG 4: Gietlaag		
Cementitious SL Decorative	Gekleurde cementgebonden gietvloer, 3–10 mm	1,6 kg/m ² per mm
LAAG 5: 1e Topcoat		
Coating CSL	Acrylaatcoating voor hechting van de topcoat	150 g/m ²
LAAG 6: 2e Topcoat		
Coating PU MG Matt	Topcoat voor matte afwerking	125–150 g/m ²
Coating PU MG Satin Gloss	Topcoat voor zijdeglans afwerking	125–150 g/m ²

EIGENSCHAPPEN

- Betonlook uitstraling
- Vrijwel alle kleuren
- Goede mechanische eigenschappen
- Snelle uitharding
- Naadloos

KLEUREN

RAL
NCS
Sikkens
Cementitious special colors
Micro QL

TOEPASSINGEN

Woningen
Horeca
Detailhandel
Gezondheidszorg