

QUARTZLINE DECO D70

Versie 1.0 – Oktober 2026

DECO D70 is een duurzame, harde polyurethaan gietvloer voor zakelijke omgevingen. Dankzij de hoge kras- en slijtvastheid is de vloer geschikt voor zware belasting en intensief gebruik. Af te werken met dessins, een betonlook of decoratieve vlokken.



DECO D70: PRODUCT OPTIES PER LAAG

Product	Beschrijving	Verbruik
LAAG 1: Primer		
Primer BHH	Epoxyprimer voor poreuze ondergronden	150–300 g/m ²
Primer GW	Epoxyprimer voor gesloten ondergronden	100–150 g/m ²
LAAG 2: Schraplaag		
SL-EP Scratchcoat	Epoxy schraplaag voor poriënvulling en egalisatie	500–1.500 g/m ²
SL-PU Scratchcoat	PU schraplaag wanneer geen epoxy gewenst is	1.000–1.500 g/m ²
LAAG 3: Gietlaag		
SL-PU D70	Hard-elastische PU gietvloer	1.410 g/m ² per mm
LAAG 4: Topcoat		
Coating PU SG Coloured	Gekleurde, UV-bestendige topcoat	125–150 g/m ²
Coating PU SG NF Matt	Transparante topcoat voor matte afwerking	125–150 g/m ²
Coating PU SG NF Satin Gloss	Transparante topcoat voor zijdegloss afwerking	125–150 g/m ²
<i>SL-PU D70 verkleurt onder UV-straling. Kies bij een uni kleur Coating PU SG Coloured; bij vlokken of betonlook een transparante topcoat. Een 2e topcoat geeft extra UV-bescherming.</i>		
OPTIONEEL: 2e Topcoat		
Coating PU SG NF Matt	Transparante topcoat voor matte afwerking	125–150 g/m ²
Coating PU SG NF Satin Gloss	Transparante topcoat voor zijdegloss afwerking	125–150 g/m ²

EIGENSCHAPPEN

- Hoge kras- en slijtvastheid
- Zwaar belastbaar
- Hard-elastisch
- Uni, vlokken of betonlook
- Naadloos

KLEUREN

RAL
NCS
Sikkens
Quartzline Uni Colour
Quartzline Mixed Colour

TOEPASSINGEN

Logistiek
Industrie
Detailhandel

